



Teknolojiye
Güven

pratikgrup.com

pratik
PLUS

pratik
KART



Teknolojiye Güven

Bir Markanın Kimlik Temsili

Tasarım, Deneyim, Üretim.

Kullanıcı deneyimi

Pratik 2008 yılından bugüne, yaşamı kolaylaştıracak alternatif çözümler üretir. Öncelikli hedefi her ürününde sürdürülebilir kullanıcı tatminidir. Bu yüzden sahip olduğu tüm kaynakları mümkün olan en tatmin edici deneyimin tasarlanabilmesi için kullanır. Bu ilke, markanın sahip olduğu tüm endüstriyel kazanımlarını taşıyıcısıdır.

Yenilikçi yaklaşım

Pratik, inovasyonun gücüne inanır. Çünkü tüketicinin hayatını kolaylaştıracak dinamik, ancak yenilikçi yaklaşımıyla mümkündür. Bu anlayışla Pratik, ürün, hizmet, organizasyon ve süreç yönetiminde inovatif çözümler üretir ve bu sayede modern üretim becerisini geliştirmeyi hedefler.

Uygun fiyat

Pratik, fiyat politikasını belirlerken tüketicinin alışverişten sağladığı toplam faydayı kârlılığının önünde tutar. Çünkü pazar avantajını tüketici memnuniyeti üzerine inşa eder. Bunu yaparken düşük maliyet - yüksek kalite dengesinden ödün vermez. Bu sayede tüketici, arzu ettiği kaliteye, mümkün olan en düşük fiyata sahip olur.

Kalite kültürü

Pratik, kullanıcıların faydasına sunduğu her ürün için mümkün olan en yüksek performansı hedefler. Üretimin tüm sistem ve süreçlerine hakim olan kalite yönetimi, üstün verimlilik sağlamak üzere tasarlanır ve uygulanır. Vaadedilen katma değer böyle oluşur.

Saha akreditasyonu

Pratik, ürünlerinin kurulumunu, bakımını ve onarımını yapan, alanında tecrübeli ustalarla çalışır. Çünkü her ürün ancak sahadaki ustaların beğeni ve onayını kazanabildiği ölçüde başarılıdır. Pratik, saha çalışmaları sayesinde deneyimli ustaların ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler geliştirmeyi hedefler, buna yatırım yapar.

Kurumsal güvenilirlik

Pratik yetkin insan kaynağını sahiptir. İş ortaklarının ve paydaşlarının ticari menfaatini tüm finansal avantajlardan üstün tutar. Gelenekten beslenir, işbirliğine güvenir ve tüm bunları değer temelli bir anlayış üzerine bina eder.

pratik




The background features a smooth blue gradient from dark at the top to light at the bottom. Overlaid on this are several wavy, translucent blue lines that create a sense of depth and motion.

pratik
PLUS

Pratik Plus

Görüntülü Diafon Sistemleri

GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMLERİ



Pratik Plus

Görüntülü Diafon Sistemleri

Pratik Plus, Pratik'in görüntüülü diafon sistemleri üreten alt markasıdır. Temel olarak verimli ve dayanıklı ürünler geliştirmeyi hedefleyen Pratik Plus, marka değerini kendi pazarında uygun fiyat-yüksek performans kabiliyetiyle güçlendirir. Her tüketicinin arzu ettiği kalite, Pratik Plus ürünlerinde mümkün olan en düşük fiyatlarla sahibini bulur. İki kablo teknolojisi sayesinde kolayca kurulabilen görüntüülü diafon sistemi ürünler, satış sonrası servis hizmetiyle de desteklenir. Sektör ustalarının Pratik Plus ürünlerini tercih etmesinin arkasında, markanın sahip olduğu bu sistematik çözüm bilinci yatar.

2K-400

Ultra ince tasarım
Hands-Free konuşma
Daireler arası görüşme
Dokunmatik buton



2K-430

Daireler arası görüşme
Hands-Free konuşma
Dokunmatik buton



2K-701

Daireler arası görüşme
Hands-Free konuşma
Dokunmatik buton



2K-91B

IP 54 su geçirmezlik
İsimlik gösterge paneli
Kartlı geçiş özelliği



2K-130

1/3 inch color CCD kamera lensi
105° (derece) geniş açılı görüş
Kartlı & Şifreli geçiş sistemi



2K-180

3,5 inch renkli TFT ekran
Yüksek daire sayılarına uyumlu
Kartlı & Şifreli geçiş sistemi



2 kablolu kutupsuz bağlantı

Kolay montaj ve kurulum


Pratik Plus Görüntülü Diafon ürünleri 2 kablolu kutupsuz bağlantı teknolojisine sahiptir.

Bu teknoloji sayesinde sistem bileşenleri arasındaki tüm sinyal transferi yalnızca 2 kabloyla gerçekleştirilir. Bu da ustalar için mümkün olan en kolay montaj ve kurulum imkanını sağlar.

Zamandan tasarruf edin

Tüm veri transferinin 2 kablo ile taşındığı bu kutupsuz bağlantı özelliğine sahip sistem size kurulum sırasında zaman tasarrufu sağlar.

Çünkü hiçbir gereksiz kablolama işiyle uğraşmazsınız. Sistem oldukça basit ve pratiktir. Pratik Plus Görüntülü Diafon ürünleri, olabilecek en kısa yolla tüm bağlantıları yapabilmeniz ve kurulumu gerçekleştirebilmeniz için tasarlandı.



Çok amaçlı kullanım

Tüm teknolojik donanımın yanısıra ürünler hem apartman hem de villa sitelerde kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Projeniz ne kadar büyük ya da karmaşık olursa olsun Pratik Plus ürünleriyle hiçbir zahmete girmeden kurulumunuzu başarıyla tamamlarsınız. Pratik ürünlerini Türkiye'nin her yerindeki ustaların tercih etmesinin sebebi tam olarak bu.

2K-400

4,3" Daire İçi Monitör

800x480 piksel yüksek çözünürlüğü, 4.3 inch renkli TFT ekranı, ultra ince tasarımını, tüm fonksiyonlara kolay erişimi, sadece 2 kabloyla kutupsuz bağlantısı, montajda daha fazla kolaylık sağlamak için özel tırnak geçmeli arka kapak montajı özellikle segmentinin değerli ürünlerinden biridir.

Daireler arası görüşme
Ultra ince tasarım (17mm)
Yüksek çözünürlük (800x480 piksel)
4.3 inch dijital TFT ekran
Dokunmatik buton
Tüm fonksiyonlara kolay erişim
Değiştirilebilir melodi seçeneği
Navigasyon klavye
Kablolama: 2 kablo, kutupsuz
Özel tırnak geçmeli arka kapak montajı.
Montaj ek aparatı yok.
Handsfree (eller serbest) konuşma

Yüksek Çözünürlüklü Ekran

800x480 Piksel
4,3 inç dijital TFT ekran
Mükemmel görüntü kalitesi



Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi

Daireler arası görüşme
Hands-Free konuşma butonu
Yüksek hassasiyet

Zengin İşlevsellik

Menülere kolay ulaşım
Sadece 17mm inceliğinde



2K-701

7" Daire İçi Monitör

2K-701 daire içi monitör, kapasitif dokunmatik butonları, 800x480 piksel yüksek çözünürlüğü, 7 inch renkli TFT ekranı, sadece 2 kabloyla kutupsuz bağlantı özelliği, daire sakinleri ve ziyaretçiler için daha güvenli ve kolay erişim gibi avantajları tek ürününde bir araya getiren ve markanın sıkılıkla tavsiye ettiği ürünlerden biridir.



2K-92B

Villa Zil Paneli

2 butonlu villa zil paneli

Darbeye dayanıklı paslanmaz kasa
ARS 105° yüksek çözünürlüklü kamera
Sıva üstü montaj
IP54 koruma oranı
Kartlı geçiş





2K-130

Dış Kapı Paneli

125 kHz proximity teknolojisi

Şifreyle ve kartla kapı açma

Güç Kaynağı: DC 20~28V

Kamera Lensi 1/3 inch color CCD

Güç Tüketimi: Bekleme anında 1.6W

Çalışma durumunda 3.7W


Video Sinyali: 1Vp-p, 75Ω, CCIR standard

Kilidin Güç Çıkışı: 12V DC 300mA

Röle Aktivasyon Süresi: 1 sn. – 10 dk. arasında ±5%

Çalışma Sıcaklığı: -5°C / +45°C

Ölçüler: 300(Boy) x 110(En) x 43(Kalınlık) mm



2K-430

4.3" Daire İçi Monitör

4.3" Daire İçi Monitör

Daireler arası görüşme

Yeni ve şık tasarım

Yüksek çözünürlük (800x480 piksel)

4.3 inç dijital TFT ekran

Dokunmatik buton

Tüm fonksiyonlara kolay erişim

Mıknatıs özelliğiyle kolay montaj

Değiştirilebilir melodi seçeneği

Navigasyon klavye

Arka aydınlatmalı yumuşak led

Kablolama: 2 kablo, kutupsuz


2K-180

Dijital Zil Paneli

Tuş takımı alüminyum alaşımı panel tasarımı
125 kHz proximity teknolojisi
Maksimum 1000 kart kapasitesi
Şifreyle ve kartla kapı açma
Ayarlanabilir kamera açısı
Kolay arama yapmak için isim listesi ekranı
Çoklu giriş desteği
Gece görüş özelliği
3.5

3.5 inch renkli TFT ekran
IP55 koruma oranı
Tüm 2K ürünleriyle uyumludur.
Video Sinyali: CCIR/EIA Opsiyonel
Kablolama: 2 kablo, kutupsuz





2K-700

7" Daire İçi Monitör

7" Daire İçi Lüks Monitör

2K-700 daire içi monitör, kapasitif dokunmatik ekranı, 800x480 piksel yüksek çözünürlüğü, 7 inç renkli TFT ekranı, sadece 2 kabloyla kutupsuz bağlantı özelliği, daire sahibi ve ziyaretçiler için daha güvenli ve kolay erişim gibi avantajları tek ürününde bir araya getirir.



2K-60

Villa Zil Paneli

IP-54 su geçirmezlik
Birden fazla zil paneli kullanım imkanı
2 kablolya kolay kurulum
Kutupsuz bağlantı
Gece görüş için led aydınlatma
105° geniş açı kamera.

Pratik Kart

Kartlı Geçiş Sistemleri

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ



Pratik Kart

Kartlı Geçiş Sistemleri

Pratik Kart, Pratik'in kartlı geçiş sistemleri geliştiren markasıdır. Yenilikçi yaklaşımıyla "pratik ve etkili" kullanımı önceleyen Pratik Kart, geçiş sistemi çözümlerinde uzun vadede multi fonksiyonel dayanıklılık avantajına sahip. Pratik Kart ürünlerinde kullanıcıyla görsel iletişim, dekoratif tasarım ve kolay kurulum özellikleri sayesinde, kullanıcılarla konforlu ve etkili bir kullanıcı deneyimi vaad ediliyor.

PT-501

Şifreli geçiş sistemi
1000 ad. şifre
12-24V AC/DC



PT-502

Kartlı geçiş sistemi
1000 ad. kart
12-24V AC/DC



PT-203 PT-204

Proximity kart/balık anahtarlık
125 KHz Rfid teknolojisi 8-10 cm
okuma mesafesi



PT-503

Kartlı & Şifreli geçiş sistemi
1000 ad. kart / şifre
12-24V AC/DC



Pratik-CP Pt-503

Proximity Kartlı & Şifreli Geçiş Sistemi

Kayıt Hafızası: 1000 kart + şifre
Okuma Mesafesi: Kullanılan kart veya
anahtarlığın türüne bağlı olarak
5-10 cm arasındadır.

İster kart
ister şifre kullanın!
1.000 kart/şifre hafızası

Yönlendirici Ledler

Cihaz durumunu gösteren ve kullanıcıyı yönlendiren kırmızı ve mavi ledler.



Kolay Kurulum

Kolay kurulum ve programlama.
12-24V AC veya DC çalışabilme
olanağı.

Zengin İşlevsellik

"Yönetici Kart/Şifre" ile
programlanabilme.

İster kart ister şifre kullanın!

1000 hafızalı kart,
şifre ya da hem kart
hem şifre özelliği.



Pratik-C Pt-502

Kartlı Geçiş Sistemi

Proximity Kartlı Geçiş Sistemi

Bu ürün sayesinde anahtara gerek
kalmadan tüm kapılarınızı tek bir
kart veya balık anahtarla kontrol
imkanına sahip olabilirsiniz.



Kayıt Hafızası: 1000 kart

Okuma Mesafesi: Kullanılan kart veya anahtarlığın türüne bağlı olarak 5-10 cm. arasındadır.

Süresi ayarlanabilen, normalde açık kuru kontak röle çıkışlı.

Çift taraflı kullanım özelliği.

“Yönetici Kart” ile programlayabilme.

Kolay kurulum ve programlama.

12-24V AC veya DC çalışabilme olanağı”



Kolay kurulum ve programlama
1000 ad. farklı şifreyle kontrol olanağı
Süresi ayarlanabilen, normalde açık kuru
kontak röle çıkışlı
Farklı “beep” sesleriyle kullanıcıyı
yönlendiren sesli mesajlar
Cihaz durumunu gösteren ve kullanıcıyı
yönlendiren kırmızı ve mavi ledler
12-24V AC veya DC çalışabilme olanağı



Pratik-P Pt-501

Şifreli Geçiş Sistemi

Şifreli Geçiş Sistemi

Bu ürün sayesinde anahtara
gerek kalmadan tüm kapılarınızı
şifre ile kontrol etme imkanına
sahip olabilirsiniz.

Sistem ve Kurulum

Sistem Açıklaması


2 kablolu
kutupsuz bağlantı

Neden 2 Kablo?

2 Kablolu sistemin avantajları

✓ Hepsi Birarada

Enerji, ses, görüntü, sinyal (data) kontrolü, hepsi sadece 2 kabloyla;



✓ Kutupsuz Bağlantı

Elektrik çarpmasından asla korkmayın;



✓ Merkezi Güç Kaynağı

Ev içindeki priz bağlantısına gerek yok.



✓ Esnek Kablolama

2x0,75- 2x1- 2x1,5- DT8- CAT6- CAT7 kablolarının hepsi kullanılabilir.
Bükümlü/burgulu kablo en ideal olan kablodur.



Not: Kesinlikle blendajlı, üzeri yalıtkan maddeyle kaplı kablo kullanmayın!

✓ IP Çözüm

2K-AGM ile sistemi genişletme ve IP ağı;



Tipik Çözümler

2 kablolu
kutupsuz bağlantı

Düşük işçilik maliyeti
Kendi kendine öğren
Zamandan kazan

Gösterge	Uygulama Aralığı	Kapasite
Bağımsız Görüntülü Interkom Sistemi	 Villa Tipi Görüntülü çözüm	Maks.8 Daire içi monitör
	 Apartman Tipi Görüntülü çözüm	Maks.32 Daire içi monitör
	 Apartman Tipi Görüntülü çözüm	Maks.256 Daire içi monitör
Ağ Bağlantılı Görüntülü Interkom Sistemi	 Yüksek Katlı Bina Görüntülü çözüm	Maks. 6368 daire içi monitör
	 Konut Kompleksi Görüntülü çözüm	Maks. 32 ortak kapı paneli Maks. 32 Güvenlik monitörü (2K-GM) Maks. 199 alt sistem

2 Kablolu Sistem Hakkında;

2 kablolu bağlantı teknolojisi, kolay montaj özelliği sayesinde zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Bunun yanısıra yöntem, kutupsuz bağlantı özelliğine de sahiptir. Hem villalara hem de apartman ve sitelere uygulanabilirliği sayesinde makul bir çözüm sunmaktadır.

Bir binada;

Maksimum 256 daire içi monitör

Maksimum 4 dış kapı paneli

Maksimum 16 adet IP kamera



Sistemin Uygulanıldığı Alanlar



Villa



Bileşik Yapılar



Apartmanlar
(256 Daireye kadar)

Sistemin Avantajları

Kolay Arayüz Güncellemesi

SD kartı daire için monitöre takarak güncelleştirme işlemi gerçekleştirilebilir.
(Modelde göre değişir)

Dip Switch (anahtar) Ayarları

Daire içi monitörleri adreslemek için dip switch anahtarları kullanılır. Diğer ayarlar ekran üzerinde kolaylıkla halledilecektir.

Gelişmiş Veri Yönetimi


İsim listesi gibi veriler PC'den dış kapı paneline yüklenebilir. Sonrasında veriler, dış kapı panelinden de monitöre otomatik olarak gönderilecektir.

Bağlantı Konnektörü

2 li konnektörle sistemi hızlı ve kolay bir şekilde kurarsınız.

Sistem Bağlantısı (1-32 Daire)

Kablo Çeşitleri



Kablo(Önerilen)


2x0,75 mm

2x1,5 mm

DT 8

CAT 6

CAT 7



Atlamalı Bağlantı (Girdi - Çıktı)

Kablo Çeşitleriyle Mesafe Testi

Test edilmiş örnek tablo:


Yeni Bina Kat Sayısı: 7

Monitör Sayısı: 32 ad.


Kablo Mesafesi: 160 mt. (5 mt. x 32 ad. monitör)

Kablo Çeşitleri: 2x0,75, 2x1,5, DT8, CAT6, CAT7


Dış Kapı Paneli: 1 ad.




Çoklu Panel Kullanımı



Çoklu Panel ve Kamera Kullanımı



Kolonlu Bağlantı



Yıldız Bağlantı (Buattlı)

Kolonlu sistemde;

2K- VD'nin her çıkışına yıldız veya atlamalı maksimum 4 daire
4 çıkışlı Video Dağıtıcı (2K-VD) kullanılır.

2K-VD2'nin her çıkışına atlamalı 16 daire bağlanabilir

Katlarda 2 daireden fazla varsa

4 çıkışlı Video Dağıtıcı (2K-VD) kullanılır.

Sistem Bağlantısı (32 Daire Üzeri)



Çözüm Özellikleri

Yüksek katlı bina için genişletilebilir 2K-CYM modül ve uygulaması
2 kablolu, kutupsuz bağlantı / merkezi güç kaynağı
Kolay kablo bağlantısı



Kullanılan Cihaz

2K-CYM çoğaltıcı ve yükseltici modül
2K-180 kapı panelleri



Yapilandırmalar

DIP switch anahtarları üzerinden
2K-CYM'ler / Monitörlerin adreslemesi



Önemli: Sistem Yükseltici 2K-CYM Modül

2K-CYM, 2 kablolu sistemde hat yükseltici modül olarak da kullanılır.

Özel durumlar için video ve ses sinyallerini açar.


Kapı panelinde 2K-CYM'ye maksimum 140M
Monitörden 2K-CYM'ye maksimum 140M
*RVV UTP 2x1.00 mm Kablo (Önerilen)

Sistem Kapasitesi


Maks. 3 dış kapı paneli (bir bina için)
Maks. 1 ortak kapı paneli
Her 2K-CYM modülüne maksimum 32 daire içi monitör

Maks. 8 adet 2K-CYM
Maks. 256 adet daire içi monitör

Not: Yüksek katlı binalarda da 2K-CYM çoğaltıcı ve yükseltici modül yerine konut komplekslerinde kullanılan 2K-AGM ağ geçit modülü kullanılabilir.



Yıldız Bağlantı (Buatlı)



Yıldız Bağlantı (Buatlı)

Katlarda 2 daireden fazla varsa
4 çıkışlı Video Dağıtıcı
(2K - VD) kullanılır.

Sistem Bağlantısı (Kompleks Siteler İçin 2K-IP Hibrit Ağ Sistemi)



Çözüm Özellikleri

Büyük konut kompleksi
Uzun mesafe bina ağı
Merkezi hizmet yönetimi
Güvenlik monitörü herhangi bir daire
monitörünü, daire monitörleri de
güvenliği arayabilir.



Kullanılan Cihaz

2K-AGM IP ağ geçit modülü
2K-180 Ortak Kapı Paneli
Merkezi hizmet yönetimi için
2K-GM Güvenlik monitörü
Alt sistem için genel kapı panelleri



Yapılandırmalar

PC yazılımı 2K-DX üzerinden ağ
konfigürasyonu
DIP switch anahtarları üzerinden
monitör / 2K-AGM adreslemeleri
Ortak Kapı Paneli ayarları



Güvenlik monitöründen kamera izleme

Güvenlik monitöründen gelen ziyaretçinin
kimliğini tanımlama.

Güvenlik monitöründen video(görüntü)
gösterimli giden arama.

Bu hizmet için 2K-AGM modül gereklidir.

Video(görüntü) kaynağı için 2K-DX sistem
yazılımıyla yapılandırma

Sistem Kapasitesi

Maks. 32 adet Ortak kapı paneli
Maks. 3 adet bina kapı paneli (her bina için)
(veya 2K-AGM ile genişletilebilir)
Maks. 32 adet 2K-GM Güvenlik monitörü
Maks. 199 adet 2K-AGM Ağ geçit modülü
Maks. 6368 adet daire içi monitör



Not:

Ortak kapı ve 32 daire üzeri bloklarda
2k-180 zil paneli kullanılmalıdır

2K-AGM Ağ Geçit Modülü	2K-AGM Güvenlik Monitörü	2K-DX Sistem Yapılandırma Yazılımı
		
<p>Raylı montaj tasarımı Çalışma durumu göstergesi Kullanışlı DIP switch & buton ayarı</p>	<p>4.3 "dokunmatik TFT ekran Güç anahtarı/switch tasarımı Ahizeli ve ahizesiz mod</p>	<p>2K-DX PC yazılımı Sistem cihaz yönetimi Ağ adres ataması</p>

Açıklama



2K-AGM

2 kablolu analog sinyali, sistem yönlendiricisi veya IP ağ dönüştürücüsü olarak kullanılan Ethernet sinyaline dönüştürme.



2K-AGM

Santral ve servis yönetimi için kullanılan tam IP teknolojisine sahip güvenlik monitörü.



2K-DX PC yazılımı

Kompleks sistemler ve proje içerik yönetimi için proje yapılandırma yazılımı.

Kolay kablolama



Tak ve çalıştır bağlantı

2 kablolu, kutupsuz bağlantı ve ana hat ile RJ45 portuna enerji,
Ek güç kaynağı yok



Tek kablo bağlantı

POE (RJ45) bağlantısı*



Lan bağlantı

Her yer aynı LAN bağlantı üzerinde.

Hızlı adresleme



DIP ayarı

Basit projeler veya test projeleri için hızlı yapılandırma



Kod ayarı

Ayar kodları girilerek adresleme



Online ayarlama için 2K-DX yazılımı

Düzinelerce 2K-AGM modül için PC veya dizüstü bilgisayarla merkezleştirilmiş yapılandırma

Pratik Bakım



Hata ayıklama ve hızlı kontrol

4 göstergeden oluşan kombinasyon



Online yazılım güncelleme-

Ağ bağlantısıyla uzaktan güncelleme, USB portu üzerinden yerel güncelleme.



Çevrimiçi/online bakım

Online cihazların algılanması
Online isim listesi güncelleme



2K-ÇA Çevirme Aparatı

2K-130, 2K-180, 2K-60, 2K-91B, 2K-92B zil panellerine uyumludur.

Zil panellerine 45° açı verme özelliğine sahiptir.



Proximity Kart

PT-201 Balık Anahtar

PT-202 Akıllı Kart

Rfid 125-Khz Proximity kart teknolojisi



2K-GK Güç kaynağı + 2K-PS seperatör (20 daire üzeri)

GK Güç kaynağı, 4.5A DC çıkışlı

24V GK ile kullanılan PS güç ayırıcı



2K-CYM Çoğaltıcı ve Yükseltici Modül

Hat Sinyal yineleyicisi, daire ve blok çoğaltıcı.



2K-AGM IP Ağ Geçit Modülü

IP dönüştürücü, ağ cihazları, Genel hafıza kayıt ve çağrı transfer özelliği.



PC6 Separatörlü Güç Kaynağı

Güç kaynağı ünitesi, DCV

1.5A çıkışlı 26V (+/-2V) çıkış



2K-VD Video Dağıtıcı

4 kanallı dağıtıcı/distribütör, çoklu kapı panellerinde, iç mekan monitörlerinin yıldız ve kolon bağlantı şekillerde kullanılır. (Binanın yapısına göre bağlantı şekli tespit edilir)

2K-VD2 Video Dağıtıcı

2 kanallı dağıtıcı/distribütör, iç mekan monitörlerinin yıldız ve kolon bağlantı şekillerde kullanılır. (Binanın yapısına göre bağlantı şekli tespit edilir)



2K-CAM-IP Dış Ortam Kamerası

Kutupsuz Bağlantı

Analog Kamera

2K-CCM modülle birlikte kullanılır.
CAT7 kablolama ile 2K-AGM modülle birlikte kullanılır.



2K-RLC Kilit ve Işık Kontrolü

Zil paneline ihtiyaç duyulmadan

2.kilidi bağlamak için kullanılır.



2K-VYD: Video Yükseltici ve Dağıtıcı

2 tip çalışma modu vardır: Yükseltici mod, dağıtıcı mod.

2 kablolu sistemin diğer cihazlardan etkilenmeden çalışması için sistemi izole eder.

Arıza bakımı kolaylaştırmak için kısa devre göstergesi

Model / Özellikler	2K-400	2K-430	2K-701	2K-700
				
Renkli Görüntü	✓	✓	✓	✓
Sıva Üstü Montaj	✓	✓	✓	✓
Dokunmatik Ekran				✓
Dokunmatik Buton	✓	✓	✓	✓
Kapı Seçme	✓	✓	✓	✓
Kamera Seçme	✓	✓	✓	✓
Dahili Hafıza				✓
Rahatsız Etmeme		✓		✓
Mesaj Gönderme				✓
Daireler Arası Görüşme	✓	✓	✓	✓
Dahili Görüşme	✓	✓	✓	✓
Görevliyi Arama	✓	✓	✓	✓
Melodi Seçeneği	✓	✓	✓	✓
Dil Seçeneği		✓		✓
2.Kilit Seçme	✓	✓	✓	✓

Model / Özellikler	2K-130	2K-180	2K-60	2K-91B-92B
				
Renkli görüntü	✓	✓	✓	✓
Sıva üstü montaj	✓	✓	✓	✓
Sıva altı montaj	✓	✓		
Direk arama butonu			✓	✓
Dijital arama	✓	✓		
105° kamera	✓	✓	✓	✓
Gece görüş	✓	✓	✓	✓
TFT ekran		✓		
Şifreyle kapı açma	✓	✓		
Kartla kapı açma	✓	✓		✓
SD kartla yazılım günc.		✓		
Yağmurluk		✓		✓
Kamera açısı ayarlan.		✓		
Maks. daire araması		✓		

Teknolojiye Güven

pratik



Yetkili Bayi / Satıcı

